

水泥电阻移动电源老化设备

512PCS/柜

5V 2A 充电; 5V 2A 放电

规

格

书

老化柜参考图



老化设备参数表:

一、设备结构外观:	
1. 设备结构尺寸:	L2000mm*W1000mm*H1980mm
2. 设备柜体材质:	冷轧板, 方通成型磨具冲压激光切割制作
3. 设备柜体结构:	产品区8层 负载区8层, 底层离地高270mm, 层高180mm, 最高层离地1530mm, 产品区宽度280mm
4. 设备结构形式:	双边产品区, 中间安装负载以及充电开关电源
5. 设备外观主色:	电脑色烤漆
6. 设备温控系统:	无
7. 设备门框结构:	无
二、老化负载模块:	
1. 负载模块型号:	WDF-CP04C65-V01
2. 放电模块协议:	无
3. 老化最大功率:	充电 由5.3V±5% 300W开关电源供电, 最大为2A
	放电 5V 2A
4. 安装模块数量:	128PCS
5. 面板接口定义:	USBA母座充电, USBA母座放电
三、设备电控系统:	
1. 设备配电方式:	三相380V为系统工作电压
2. 设备配电功率:	13KW
3. 充电电源配置:	无需充电器, 充电由设备完成充电
4. 设备保护方式:	接地保护、漏电保护

部分荣誉客户

